

耐候性塗料用樹脂 『ゼッフル』

優れた耐候性を有する塗料用フッ素樹脂です



ゼッフルは耐候性、耐薬品性、防汚性に優れた塗料用樹脂です。塗装することで、基材にフッ素の優れた特性を付与することができます。乾燥に高温を必要としないため、さまざまな基材に塗装することができます。

溶剤タイプの GK シリーズ、水性タイプの SE シリーズ、溶剤系塗料向けの親水化剤の GH-701 をラインアップしています。

『ゼッフル』の特長と特性

ゼッフル GK シリーズ

- 4F(四フッ化)エチレンを主原料としており、塩素フリーであるため耐久性、防汚性により優れた強靱な塗膜を形成します。

ゼッフル SE シリーズ

- 環境に配慮した水性タイプで、臭気を気にせず塗装できます。

ゼッフル GH-701

- 溶剤型塗料に添加することで、従来の親水化剤に比べて少量で素早く効果を発現します。

用途



橋梁



高層建築・住宅 外壁



太陽電池バックシート



薬液タンク・コンテナ

製品情報

グレード

	品番	特長	用途
	GK-500	クリア用・カットバック用	工場塗装向き(アルミ建材など)
	GK-510	無機顔料分散	工場塗装向き(アルミ建材など)
溶剤系	GK-570	汎用型	建築建材、橋梁、タンク、船舶など (新築用)
			建築建材、橋梁、タンク、船舶など (塗り替え用)
	GK-580	弱溶剤	建築建材、橋梁、タンク、船舶など (塗り替え用)
水系	SE-310	硬質タイプ	硬質基材向け(鋼板など)
	SE-405	柔軟タイプ	コンクリート・強性基材向け
	SE-700	汎用グレード	微弾性基材向け(外壁など)
添加剤	GH-701	親水化速度が速い	工場塗装、現場塗装